

DIMENSIONI / DIMENSIONS

FORMATO FORMAT	DOGA PLANK
Larghezza Width	192 mm
Lunghezza Length	1292 mm
Numero di pezzi per pacco Number of pieces per pack	8
m² per pacco m ² per pack	1,985 m ²
Peso per pacco Weight per pack	14,41 kg
Peso per m² Weight per m ²	7,26 kg/m ²
Spessore Thickness	8 mm
Incasto Tongue and groove	A secco maschio - femmina Interlocking click male - female

GARANZIA DI FABBRICA / FACTORY WARRANTY

	METODO METHOD
Classe di utilizzo Usage class	Uso residenziale 23 / Uso commerciale 32 Residential use 23 / Commercial use 32

CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL DATA

PROPRIETÀ VERIFICATE VERIFIED PROPERTIES	METODO METHOD	CRITERIO STANDARD	VALORE LIMITE LIMIT VALUE	RISULTATO RESULT
Resistenza all'abrasione Wear resistance	EN 13329 Annex E	Classe AC Class AC	AC 4 IP - giri > 4000	AC 4
Effetto sedia a rotelle Castor chair effect	EN 425 w (EN 12529)	Aspetto Aspect	Nessun danno visibile No visible damage	Nessun danno per impiego standard No damage for standard use
Effetto di movimento del piedino di un mobile Effect of movement of furniture feet	EN 424	Aspetto Aspect	Nessun danno visibile No visible damage	Nessun danno per impiego standard No damage for standard use
Resistenza all'urto Impact resistance	EN 13329 Annex H	Classe IC Class IC		IC 2
Resistenza alle macchie Resistance against staining	EN 438	Grado / Grade Gruppi 1 e 2 Groups 1 and 2 Gruppo 3 Group 3	Classe 5 Class 5 Classe 4 Class 4	Classe 5 Class 5 Classe 5 Class 5
Solidità dei colori alla luce Xenon Color fastness to Xenon light	EN ISO 4892-2 Verfahren B-Zyklus 5	Scala dei blu Blue scale	Classe 6 Class 6	> 6
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 13893			DS
Comportamento anti statico Behavior anti static			Il materiale è antistatico con umidità relativa superiore al 40% The material is antistatic with relative humidity over 40%	
Reazione al fuoco Fire classification	EN ISO 13501-1		Categoria [Classe] Category [Class]	Cfl-s1
Emissioni di formaldeide Formaldehyde emission	EN ISO 12460-3			E 1

Il produttore si riserva il diritto di apporre delle modifiche alle caratteristiche del prodotto senza previa comunicazione.

We reserve the right to make changes to the product specifications without prior notice.



Garanzia 20 anni uso residenziale
Warranty of 20 years for residential use



Adatto alla posa su sottofondo riscaldato
Suitable for laying on underfloor heating